ILUMINACIÓN LED SOLAR

Luminaria solar comercial de 20W en kit completo IP65

Modelo SLG300W

Farola solar de 20W en kit completo con batería LiFePO4 de 20Ah, protección IP65 y flujo de 1000LM para instalaciones comerciales e industriales.

Características

- Farola solar de 20W 20AH con soporte en kit completo
- Batería: batería LifePO4 3.2V 20AH
- Protección contra la intemperie / IP65
- Lumen: 1000LM
- Duración de la iluminación: 12–14 horas
- Panel solar: Panel Mono 6V/20W
- LED: 5730, 210 unidades
- Control remoto, control fotosensible e indicador de alimentación
- Horas de carga: 6-8 Hrs
- Temperatura de trabajo: -30° a 60°

SLG300W

Especificaciones

Nombre del modelo	SLG300W	SLG500W	SR600W
Panel solar	Panel solar monocristalino 6V / 20W	Panel solar monocristalino 6V / 30W	Panel solar monocristalino 6V / 30W
Batería	Batería LiFePO4 de 3.2V y 20Ah	Batería LiFePO4 de 3.2V y 30Ah	Batería LiFePO4 de 3.2V y 30Ah
Tipo LED	210 LEDs (SMD 5730)	454 LEDs (SMD 5730)	1272 LED (SMD 2835)
Flujo Luminoso	1000 lm	1700 lm	3000 lm
Protección frente a la intemperie	IP65	IP65	IP67
Control remoto	Sí	Sí	Sí
Control fotosensible	Sí	Sí	Sí
Control por temporizador	Sí	Sí	Sí
Tiempo de carga	6 a 8 horas	6 a 8 horas	6 a 8 horas
Autonomía	3 días	3 días	3 a 4 días
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Tamaño del producto	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm
Altura de instalación sugerida	6 m	6 m	6 m

Contáctanos

Maxsol México

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com